



## Visio Serie 2

I monitor industriali da pannello Visio Serie 2 offrono dimensioni da 10,1" a 23,8".

Il Visio 2 adotta una cornice ultra-sottile e un design elegante e senza ventole per soddisfare le esigenze in differenti ambienti, anche critici.

È ampiamente utilizzato nel controllo industriale, nel settore militare, delle comunicazioni e nell'automazione di alta gamma, i big data, Internet e totem.

## Specifiche prodotti

### Materiale

Telaio Frontale	Alluminio	Telaio Retro	Acciaio Verniciato/Inox
Colore	Nero	Montaggio	Pannello

### Touchscreen

Touch	Capacitivo 10 tocchi	Resistenza	7H
-------	----------------------	------------	----

### Display / Order information

Model	Display	Risoluzione	Luminosità cd/mq	Vesa	Dimensionale mm	Cut Out mm
Visio 2101	10,1"	1280*800	300	75	294*194*40	275*175
Visio 2104	10,4"	1024*769	400	75	288*231*43	272*215
Visio 2120	12"	1024*768	450	75 - 100	319*257*45	304*242
Visio 2150	15"	1024*768	400	75 - 100	380*300*50	362*282
Visio 2156	15,6"	1920*1080	300	75 - 100	420*269*56	402*251
Visio 2170	17"	1280*1024	350	75 - 100	414*345*56	396*327
Visio 2185	18,5"	1920*1080	300	75 - 100	486*307*60	469*290
Visio 2190	19"	1280*1024	350	75 - 100	451*380*58	433*362
Visio 2215	21,5"	1920*1080	300	75 - 100	557*345*60	539*327
Visio 2238	23,8"	1920*1080	250	75 - 100	606*376*64	589*359

### Interfacce

Power	1 * DC Jack ( 2 Pin Phoenix opzionale )
Interfacce	1 * VGA DB 15 Poli, 1 * DVI, 1 * HDMI ( Cavo 1,5m VGA )
Touch	1 * USB Touch RJ45 ( Cavo 1,5m )
Audio	1 * Audio I/O con jack 3.5mm standard per casse (opt)

### Alimentazione e certificazioni

Power Input	12-36 Vdc, 18W	Temp. Op.	-10 + 60°C
Certificazione	CE	IP Rating	IP65 Front
Optional	Ext. AC Adapter 100-240 Vac	Certificazione	CE, FCC, TUV, UL, ErP, LVD



Via G. di Vittorio 10 42124 Reggio Emilia  
 Tel: 05221750840  
 Mail: Info@pointech.it  
 P.IVA. 03209050362