

Canon i-SENSYS LBP852Cx

# RYCHLÁ A FUNKCEMI NABITÁ BAREVNÁ LASEROVÁ TISKÁRNA A3 S VYSOCE KVALITNÍM VÝSTUPEM



Univerzální a efektivní tiskárna, která nabízí širokou řadu možností tisku

## Velká kapacita v malém půdorysu

- Kompaktní zařízení lze využít jako stolní tiskárnu s kapacitou 650 listů nebo jako volně stojící zařízení, kdy lze kapacitu rozšířit na 2 850 listů

## Rychlý kvalitní výstup

- Standardně nabízí tisk rychlostí až 36 str./min (A4) s vysoce kvalitním výstupem v režimu svěžích barev

## Působivá manipulace s médii

- Možnost tisku různých formátů, včetně tisku transparentů, navíc podpora gramáže médií až 300 g/m<sup>2</sup>

## Kompatibilní se softwarem PosterArtist Lite společnosti Canon

- Ideální pro interní marketingové týmy, kterým nabízí lepší kreativitu a možnosti návrhu

## Součástí je robustní zabezpečení

- Díky ověřování uživatelů, ochraně sítě a dokumentů se šifrováním dat a funkci Vymazání paměťové karty zajišťuje maximální ochranu dat



PRODUKTIVITA



SPRÁVA  
A ÚDRŽBA



KOMPAKTNÍ DESIGN



UŽIVATELSKÉ  
PROSTŘEDÍ



ZABEZPEČENÍ

**Canon**

---

# Canon i-SENSYS LBP852Cx



## Rychlý přehled:

Rychlost tisku (A4/A3)	36 str./min / 18 str./min.
Displej	Pětiřádkový displej LCD, číselná klávesnice s 10 tlačítky
Automatický oboustranný tisk	Standard
Standardní/volitelná paměť	1 GB / 8 GB
PDL	UFRII, PCL 5e, Adobe® PostScript
Možnosti připojení	LAN, USB
Gramáže médií	60 až 300 g/m <sup>2</sup>
Velikost tisku transparentů (Š × V)	200-297 mm × 457-1 200 mm
Vstupní kapacita papíru Standardní	650 listů
Vstupní kapacita papíru Max.	2 850 listů

**Canon**

---

## TISKOVÝ STROJ

Rychlost tisku	Jednostranně: až 36 str./min (A4), až 18 str./min (A3) Oboustranně: až 36 str./min (A4), 12,6 str./min (A3)
Typ tisku	Barevný laserový tisk
Rozlišení tisku	600 × 600 dpi
Kvalita tisku při použití technologie vylepšování obrazu	Až 9 600 × 600 dpi
Doba zahřívání	Přibl. 34 sekund nebo méně od zapnutí napájení Přibl. 2 sekund nebo méně od zapnutí napájení (rychlý režim) <sup>1</sup>
Doba výtisku první strany	Barevně: přibl. 7,4 sekundy Černobílý režim: přibl. 6,7 sekundy
Doporučený měsíční objem	2 500 až 7 500 stran za měsíc
Objem tisku	120 000 stran
Pracovní zatížení	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo
Okraje tisku	Zabezpečený tisk
Pokročilý tisk	Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG, TIFF, PDF, XPS)
Funkce	Podpora služby Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business, Windows10 <sup>®</sup> Mobile Print

## MANIPULACE S MÉDII

Vkládání papíru (standardní)	Zásobník na 550 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů
Vkládání papíru (volitelné)	3× zásobník na 550 listů Podstavec s 2 zásuvkami na 1 100 listů Možnost 1: 3 zásobníky na 550 listů (včetně standardního zásobníku), Podstavec s 2 zásuvkami na 1 100 listů Možnost 2: 4× zásobník na 550 listů (včetně standardního zásobníku)
Výstup papíru	Na 200 listů
Typy médií	Víceúčelový zásobník: běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, papír s povrchovou úpravou, hrubý papír, štítky, pohlednice, obálky Zásobník: běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, hrubý papír, štítky Oboustranně: běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, papír s povrchovou úpravou, hrubý papír
Velikosti médií	Zásobník (standardní): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (na šířku), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Uživatelská velikost – šířka: 148 až 297 mm, délka: 148 až 431,8 mm Víceúčelový zásobník: A3, B4, A4, B5, A5, A5 (na šířku), A6, 12 × 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, kartotéční lístky Vlastní velikost – šířka: 64 až 320 mm, délka: 120 až 457,2 mm. Šířka transparentu: 200 až 297 mm, délka: 457,3 až 1 200 mm
Gramáže médií	Zásobník (volitelný): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (na šířku), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Uživatelská velikost – šířka: 148 až 297 mm, délka: 148 až 431,8 mm
Oboustranný tisk	Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 256 g/m <sup>2</sup> Víceúčelový zásobník: 60 až 300 g/m <sup>2</sup> (kromě papíru s povrchovou úpravou) 100 až 220 g/m <sup>2</sup> (papír s povrchovou úpravou)

## OBEČNÉ FUNKCE

Požadavky na napájení	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Příkon	Maximálně: přibližně 1 500 W Pohotovostní režim: přibližně 50 W Režim spánku: přibližně 2 W Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 1,6 kWh/týden (230 V) <sup>8</sup> Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: <a href="http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Hladina hluku	Akustický tlak <sup>2</sup> : Při provozu: jednostranný tisk 52 dB nebo méně / oboustranný tisk 51 dB nebo méně Pohotovostní režim: 30 dB Hlučnost <sup>2</sup> : Při provozu: 71,9 dB Pohotovostní režim: nehlukné <sup>2</sup>
Rozměry (Š × H × V)	556 × 608 × 403 mm
Hmotnost	Hlavní jednotka: přibližně 45 kg Hlavní jednotka + 2× podavač papíru PF-G1 + jednotka zásobníku papíru AU1: přibližně 88 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
Ovládací panel	Displej LCD s 5 řádky, 3 indikátory LED (pro úlohy, chyby a úsporný režim), tlačítka, číselná klávesnice s 10 tlačítky

## TISKOVÝ ŘADIČ

Rychlost procesoru	528 MHz + 264 MHz
Paměť	1 GB
Jazyky tiskárny	UFRII, PCL 5e <sup>4</sup> , PCL6, Adobe <sup>®</sup> PostScript
Písmo	105 písem PCL, 136 písem PS
Rozhraní a připojení	1× vysokorychlostní USB 2.0, 3× USB 2.0, 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000Base-T
Software a správa tiskárny	Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Správa ID oddělení, iW Management Console: serverový software na centralizovanou správu skupiny zařízení eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. Kompatibilní se systémem uniFLOW pomocí klienta uniFLOW Login Device Client pro SFP MEAP.
Kompatibilita s operačními systémy	Windows <sup>®</sup> 10 / Windows <sup>®</sup> 8.1 / Windows <sup>®</sup> 7 / Server <sup>®</sup> 2019 / Server <sup>®</sup> 2016 / Server <sup>®</sup> 2012R2 / Server <sup>®</sup> 2012 / Server <sup>®</sup> 2008R2 / Server <sup>®</sup> 2008 Mac OS X verze 10.9.5 a vyšší / Mac OS verze 10.14 a vyšší / Linux <sup>®</sup> 5

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tonerové kazety	Tonerová kazeta 059H černá (15 500 stran <sup>6</sup> ) <sup>7</sup> Tonerová kazeta 059H azurová/purpurová/žlutá (13 500 stran <sup>6</sup> ) <sup>7</sup> Kazeta válce 053 (70 000 stran <sup>6</sup> ) <sup>7</sup> Kazeta na odpadní toner WT-C1 (100 000 stran)
-----------------	---

## PŘÍSLUŠENSTVÍ / MOŽNOSTI

Položky	Karta SD – C1 (paměťová karta SD s kapacitou 8 GB) Sada pro tisk čárového kódu F1 (umožňuje tisk čárového kódu) Sada písem PCL – C1 (Umožňuje tisk písem Unicode v SAP a podporuje písmo Andale.) MiCard Multi (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW) MiCard Plus (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW) Podavač papíru PF-G1 Jednotka zásobníku papíru AU1 Kazeta na odpadní toner WT-C1
---------	---

## Poznámky:

- <sup>[1]</sup> Je nutné změnit nastavení na rychlý režim.
- <sup>[2]</sup> Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.
- <sup>[3]</sup> „Nehlučné“ znamená, že výstupní úroveň akustického tlaku zaznamenaného osobou v blízkosti je nižší než absolutní standard pro hluk na pozadí v souladu s normou ISO 7779.
- <sup>[4]</sup> Ovladač Canon PCL5e se nedodává, příkazy PCL5e však zařízení podporuje.
- <sup>[5]</sup> Dostupné prostřednictvím webov distribuce od prosince 2019.
- <sup>[6]</sup> Na základě ISO/IEC 19798
- <sup>[7]</sup> Tiskárna je dodávána se startovacími kazetami (černá: 7 000 stran, azurová/purpurová/žlutá: 5 000 stran) a kazetou válce (70 000 stran)
- <sup>[8]</sup> V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR<sup>®</sup> verze 2.0.

# Canon i-SENSYS LBP852Cx



## PODROBNOSTI O PRODUKTU:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP852Cx	1830C007AA	4549292148473

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Podavač papíru PF-G1	1834C001AA	4549292081756
Jednotka zásobníku papíru AU1	1834C002AA	4549292084931
Kazeta na odpadní toner WT-C1	1834C003AA	4549292096767
Karta SD - C1 (paměťová karta SD s kapacitou 8 GB)	0655A004AA	4549292051452
Sada pro tisk čárových kódů F1	0660A018AA	4960999689562
SADA PÍSEM PCL - C1	0643A029AA	4549292048612

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Tonerová kazeta 059 H Y	3624C001AA	4549292137101
Tonerová kazeta 059 H M.	3625C001AA	4549292137118
Tonerová kazeta 059 H C.	3626C001AA	4549292137125
Tonerová kazeta 059 H Bk	3627C001AA	4549292137132
Kazeta zobrazovacího válce 053	2178C001AA	4549292089257

Pro tiskárnu Canon i-SENSYS LBP852CX mohou být k dispozici další příslušenství a softwarové doplňky, které nejsou uvedeny výše. Nejnovější informace o těchto produktech získáte od obchodního zástupce společnosti Canon.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

**Canon**

Czech edition  
© Canon Europa N.V., 2019