



BESKRIVNING

SANDLÅDEKANT AV FABRIKSTILLVERKADE BETONGPLATTOR 80 x 60 x 8, SÄTTES STADIGT FAST, PÅ ENLIGT MARKPLANERINGSPLAN ANGIVEN PLATS. PLATTORNAS ÖVERKANT FASTHÅLLES I RÄTT LÄGE MED REGLAR 2" x 4" OCH SITTPANKA 2" x 8" AV HYVLAD FURU, KVALITET II. REGLAR OCH SITTPANKA FASTSKRUVAS MED 4" TRÄSKRUV. SANDLÅDEPLATTORNA OCH REGLARNA SAMMANHÅLLES MED Ø 12 BULT.

ALLT VIRKE SKALL VARA TRYCKIMPREGNERAT. ALLT STÅL (BULT + BRICKA + MUTTER) SAMT SKRUV SKALL VARA VARMFÖRZINKAT.

ANM. VIRKESSKARVAR FÅR EJ FÖREKOMMA NÄRMARE ÄN 15 cm FRÅN BETONGSKARVAR.

PLATSEN FÖR SANDLÅDAN SKALL VARA VÄL DRÄNERAD. LÅDAN FYLLES MED SAND TILL C/A 30 cm DJUP.

BETONGELEMENTEN TILLVERKAS AV
OTTO E. NILSSONS CEMENTGJUTERI
STRÖVELSTORP
TEL. 042 / 57193

ALLA MÅTT I cm

REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM
ERIC ANJOU AB HORNSGATAN 124 STOCKHOLM SV TELEFON 08/690310				
VÄSTERÅS, RÖNNBY II SANDLÅDEELEMENT				
RITAD AV	MEDARBETARE			
STOCKHOLM DEN 20.1.70	ING. C. GÖJERYD			
ARBETSNUMMER			RITNINGNUMMER	
1389			M-11	
SKALA 1:5			REV	