

Sfogliatrici su piedistallo

pastry sheeters on stand_laminoir sur piédestal_laminadora en el pedestal



MK500

MK600TC



informazioni generali_informations générales_información general



Il corpo della macchina è costruito in carpenteria d'acciaio verniciato. The body of the mixer is made of steel. Le corps de la machine est construit en charpenterie d'acier. El cuerpo de la máquina se ha construido de carpintería metálica de acero.



Possono lavorare qualsiasi tipo di pasta fino a spessori sottilissimi. Work all kinds of dough, even of very thin thickness. Possibilité de travailler tous les types de pâte jusqu'à des épaisseurs très fines. Pueden trabajar cualquier tipo de pasta incluso las de espesor muy delgado.



I cilindri di laminazione sono cromati al cromo duro, rettificati e lucidati. Rolling cylinders are calibrated, polished and chromium-plated with hard chrome. Les cylindres de laminage sont chromés au chrome dur, rectifiés et polis. Los cilindros de laminación, cromados al cromo duro, están rectificadas y pulidos.



I raschiatori sono facilmente smontabili per permettere la pulizia. Scrapers can be removed in just a few seconds for daily cleaning. Les racleurs sont facilement démontables pour permettre leur nettoyage. Los rascadores son fáciles de desmontar para permitir su limpieza.



I cuscinetti sono tutti schermati per evitare l'infiltrazione della farina. The bearings are all screened to avoid contamination. Les roulements sont tous blindés pour éviter l'infiltration de la farine. Los cojinetes están todos protegidos para evitar la infiltración de harina.



I piani sono rialzabili, in modo da contenere gli ingombri a macchina in riposo e nel modello MK600 sono estraibili. A handy space saving device when the machines are not in use is that the tables can be folded up and on the MK600 model can be removed. Les plans sont relevables pour contenir les encombrements lorsque la machine est au repos et ils sont extractibles dans le modèle MK600. Los planos pueden alzarse para disminuir el tamaño de la máquina cuando no está en funcionamiento y en el modelo MK600 pueden extraerse.




L'impianto elettrico è a bassa tensione ed è a doppio comando (manuale e a pedale). The low voltage electrical supply can be controlled either by hand or by a foot operated pedal. L'installation électrique est à basse tension et à double commande (manuelle et à pédale). La instalación eléctrica es de baja tensión y de doble mando (manual y con pedal).



La macchina è montata su ruote per facilitarne lo spostamento. The A Frame machine is mounted on wheels and is therefore fully mobile. La machine est montée sur roues pour en faciliter le déplacement. La máquina está montada sobre ruedas para facilitar su desplazamiento.



I tappeti trasportatori sono a 2 velocità per evitare grinze nella stoglia. 2 speeds conveyors avoid causing wrinkles on the pastry. Les rubans de transport sont à 2 vitesses pour éviter les plis sur la pâte. Las cintas transportadoras son de 2 velocidad para evitar arrugas en el hojaldré.



Sfogliatrice equipaggiata con stazione di taglio e coppia di rulli per taglio croissant. Macchina a due velocità. Dough sheeter equipped with cutting station and couple of rollers for cutting croissants. Machine with two speeds. Dérouleuse équipée d'une station de découpe et 2 rouleaux pour la découpe des croissants. Máquina a dos velocidades. Laminadora equipada con estación de corte y par de rodillos para corte de croissant. Máquina con dos velocidades.

Sfogliatrici su piedistallo

Pastry sheeters on stand

Laminoir sur piédestal

Laminadora en el pedestal

modello model	dimensioni cilindro cylinder dimensions mm	misura tappeti belts size mm	apertura cilindri cylinders opening mm	potenza power kW	velocità speeds n°	dimensioni macchina chiusa dimensions of closed machine (WxDxH) mm	dimensioni dimensions (WxDxH) mm	peso weight Kg
MK500	500x60	500x950	0 → 35	1	1	560x880x1700	2320x880x1100	180
MK500C	500x60	500x710	0 → 35	1	1	560x880x1460	1840x880x1100	180
MK500L	500x60	500x1200	0 → 35	1	1	560x880x1940	2820x880x1100	180
MK600	600x70	600x1200	0 → 40	1	1	640x1010x1960	2780x1010x1160	215
MK600C	600x70	600x710	0 → 40	1	1	640x1010x1470	1800x1010x1160	215
MK600M	600x70	600x950	0 → 40	1	1	640x1010x1710	2280x1010x1160	215
MK600L	600x70	600x1500	0 → 40	1	1	640x1010x2260	3380x1010x1160	215
MK600A	600x70	600x1200	0 → 40	1,5	2	640x1010x1960	2780x1010x1160	215
MK600 TC	600x70	600x1500	0 → 40	1,5	2	640x1010x2260	3380x1010x1160	225

Tutte le macchine sono disponibili anche nella versione INOX. All machines are also available in stainless steel version.

TAGLIO CROISSANT - CROISSANT CUTTING STATION

