

Trabalho 4

- ① As chavetas nem sempre andam aos pares {} - F
- ② Os parênteses andam sempre aos pares () - V
- ③ Utilizamos duas barras // para escrever um comentário no código - V
- ④ A instrução que permite mostrar ou imprimir mensagens na consola é `escreva()` - V
- ⑤ A sequência `\n` faz uma quebra de linha - V
- ⑥ Uma variável pode mudar ao longo da execução de um programa - V
- ⑦ Indique que tipo de dados pertencem os valores seguintes:

15 _____ Inteiro
 23.5 _____ Real
 Falso _____ Lógico
 'A' _____ carácter
 "Está a chover" _____ cadeia
 0 _____ Inteiro
 Verdadeiro _____ Lógico
 "Falso" _____ cadeia
 3.18 _____ Real
 -100 _____ Inteiro

- ⑧ Linha 2 → início
- Linha 4 → // (antes do comentário)
- Linha 11 → `b = 15.23`
- Linha 14 → `escreva`
- Linha 15 → `(" \n ")`
- Linha 20 → `,`
- Linha 25 → `}`

(9) 20

(10) 10

(11) 5000

(12) 20

Portugol Webstudio

```

1 programa {
2     funcao inicio() {
3         //Definir variáveis
4         inteiro a = 30
5         inteiro b = 10
6         inteiro soma = a + b
7         inteiro subtracao = a - b
8         inteiro divisao = a / b
9         inteiro multiplicacao = a * b
10        escreva ("Resultado A + B = ", soma)
11        escreva ("\n")
12        escreva ("Resultado A - B = ", subtracao)
13        escreva ("\n")
14        escreva ("Resultado A / B = ", divisao)
15        escreva ("\n")
16        escreva ("Resultado A * B = ", multiplicacao)
17    }
18 }
19
20
21
22

```

Resultado A + B = 40
 Resultado A - B = 20
 Resultado A / B = 3
 Resultado A * B = 300
 Programa finalizado. Tempo de execução: 138 milissegundos